

**TORO**

# ProCore® 648

## Motorlu Green Havalandırıcı

## GREEN HAVALANDIRMADA ALTIN STANDART.

Toro ProCore 648 havalandırıcı, verimli 122cm havalandırma tırpanıyla maksimum üretkenlik ve benzersiz bir havalandırma sağlar. ProCore 648, tekerleğin havalandırma yoluna yerleştirilmesinde yapılan yenilikten tutarlı bir havalandırma derinliğini koruyan TrueCore™ zemin takip sistemine kadar pek çok özelliğiyle green havalandırmasında standartları belirler. Hassas dengeli altı adet delme kafası, havalandırma işleminin son derece düzgün gerçekleştirilmesini sağlar. Verimliliği, üretkenliği ve yenilikçiliği, ProCore 648'i en ideal tercih haline getiren özellikleridir.



[toro.com/procore648](http://toro.com/procore648)

### Ö Z E L L İ K L E R

- Özel bir tekerlek yerleştirme yöntemi, delme göbeklerinin ezilmesini ve yeni havalandırılan çimin çiğnenmesini önler.
- Üretken – 18 green alanı yaklaşık 7 saatte havalandırılabilir
- Benzersiz delik kalitesi
- TrueCore™ zemin takip sistemi, dalgalı alanlarda tutarlı derinlik sağlar
- RotaLink™ mükemmel bir delik kalitesi sağlar
- Seri/Paralel 3 tekerlekten tahrik sistemi
- Düzgün, sessiz ve güçlü çalışma

PROCORE 648, MODEL 09200

<b>MOTOR</b>	Kohler® – 2 silindirli, hava soğutmalı, 3000 dev/dak'ta 17,1 kW (23 bg) brüt ve 14,2 kW (19 bg) net güç, 674 cc motor hacmi. Kuru, yüksek kapasiteli, değiştirilebilir filtre elemanı hava filtresi. Dışarı monte edilen, döner yağ filtresi (1,9 litre kapasiteli).					
<b>YAKIT KAPASİTESİ</b>	28,4 litre benzin.					
<b>ELEKTRİK</b>	12-volt, 15 amp, düzenlemeli şarj alternatörü/jeneratörü. BCI Grup No.: U1 akü, -18°C'de 300 amp soğuk marş. Mikro işlemcili mantık kontrolü.					
<b>GÜÇ AKTARMA ORGANLARI</b>	3WD, Seri-Paralel hidrostatik, kapalı devre. Değişken deplasmanlı, pistonlu tip pompa. Yüksek torklu, düşük devirli motorlu tahrik.					
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>	Uzağa monte edilen döner filtre. 11,4 litre, Mobilfluid 424 (standart) veya Mobil EAL biyoçözünür (opsiyonel).					
<b>YAPI</b>	Dökme krank ve kol gruplu, kaynaklanmış çelik iskelet.					
<b>LASTİKLER</b>	20 x 10-10, 2 katlı, düz lastik sırtlı, iç lastiksiz, 0,83 Bar hava basıncıyla şişirilen, sökülebilir jantlı.					
<b>FRENLER</b>	Hidrostatik aktarımla dinamik frenleme. Elle işletilen park freni.					
<b>YÜRÜYÜŞ HIZI</b>	<b>Taşıma:</b>		<b>Havalandırma:</b>			
	İleri:	0-5,6 km/sa, değişken	1. çentik:	3,8 cm aralık (2 x 3,8 cm düzeni, 4 dişli kafa)		
	Geri:	0-3,2 km/sa, değişken	2. çentik:	5,1 cm aralık (2 x 5,1 cm düzeni, 4 dişli kafa)		
	Havalandırma:	1,23-2,42 km/sa, değişken	3. çentik:	6,4 cm aralık (2 x 6,4 cm düzeni, 4 dişli kafa)		
			4. çentik:	7,6 cm aralık (2 x 7,6 cm düzeni, 4 dişli kafa)		
<b>GÖSTERGELER</b>	Saat ölçer, takometre.					
<b>KONTROLLER</b>	Kolun üzerinde elle kumanda edilen kilit yayı: kilit yayı serbest bırakılınca delme kafası yukarı kalkar ve ayrışır. Kolun üzerinde park freni ve şanzıman mili. Kol konsolunda delme kafası yükseltme/indirme anahtar. Kontak, havalandırma aralığı, manuel zemin izleme ve sistem sıfırlama kontrollerinin bulunduğu yan konsol. Delme kafasında havalandırma derinliği ayarı. Motorda gaz ve jikle.					
<b>İNERLOKLAR</b>	Kavrama kilidi, boş vites, delme kafası yükseltme/indirme.					
<b>BOYUTLAR</b>	<b>Uzunluk</b>	<b>Genişlik</b>	<b>Yükseklik</b>	<b>Aks Mesafesi</b>	<b>Aks Genişliği</b>	<b>Ağırlık (kuru)</b>
	265,4 cm	127,3 cm	Kafa Yükseltilmiş Olarak 114,3 cm Kafa İndirilmiş Olarak 92,7 cm Kolun En Üst Noktası 104,1 cm	113 cm	97,3 cm	722 kg
<b>SERTİFİKALAR</b>	ANSI B71.4-2017. CE ve AB makine direktifleri.					
<b>GARANTİ</b>	İki yıl veya 500 saat sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için Operatör El Kitabı'na bakın.					

<b>DİŞLER</b>	<b>DİŞ KAFALARI</b>			
	<b>Model</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Enine Aralık</b>	<b>Montaj Çapı</b>
	09739	İğneli Diş	2,8 cm	Yok
	09736	Mini Diş (2 sıra 5 adet diş)	2,8 cm	3/8"
	09737	Mini Diş (1 sıra 6 adet diş)	3,3 cm	3/8"
	09794	3 Diş 3/4"	6,8 cm	3/4"
	09796	4 Diş 3/4"	5,1 cm	3/4"
	09797	3 Diş 7/8"	6,8 cm	7/8"
	09719	QuickChange® 4 Diş	5,1 cm	3/4" veya 7/8"
		<b>AKSESUARLAR</b>		
<b>Model</b>	<b>Açıklama</b>			
09220	Tırpan Seti			
09225	Lastik Sıyırıcılar			
09234	Arka Silindir Seti			
99-6166-01	Ağırlık Seti			
114-0590-01	QuickChange® Aleti			
	<b>DİŞLER</b>			
	Toro, farklı çeşitlerde 100'den fazla Titan Diş sunmaktadır Toro Titan Diş Kataloğunu inceleyin veya <a href="http://www.toro.com/titantes">www.toro.com/titantes</a> adresine gidin			

\*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır. Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Tüm garantilere ilişkin ayrıntılar için distribütörünüzle görüşün.

Rev. 1/19

ProCore 648, ISO 9002 sertifikalı Tomah, WI fabrikasında üretilmektedir.



**toro.com**

Dünya Genel Merkezi  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 ABD  
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.  
Tüm Hakları Saklıdır.  
19-230-TR



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

**TORO**

Count on it.