

TORO

Reelmaster® 3100-D

Küçük Alan için Silindirik Bıçaklı Çim Biçme Makinesi

HER SAHA İÇİN OLMAZSA OLMAZ.

Kesim kalitesi ve çeşitliliği konusunda rakipsiz bir silindirik bıçaklı Trim makinesine ihtiyaç duyuyorsanız, Toro Reelmaster® 3100-D ideal seçimidir. Sidewinder® teknolojisiyle donatılmış silindirik bıçaklı tek çim biçme makinesi olan bu makine, hareket halindeyken kesim ünitelerini yanlamasına kaydırarak diğer çim biçme makinelerinin ulaşamadığı çimlere ulaşır. Hassas kontrolün vazgeçilmez olduğu green ve bunker çevresindeki çalışmalar için idealdir. Efsanevi Toro kesim üniteleri ve üç kesim başlıklı konfigürasyon da hesaba katıldığında, 3100-D piyasadaki en iyi silindirik bıçaklı Trim makinesidir.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

ÖZELLİKLER

- Kubota® 16kW (21,5bg) dizel motor
- Özel Sidewinder® kesim sistemi
- 183cm veya 216cm kesim genişliği
- Series/Parallel™ 3WD

	REELMASTER 3100-D, MODEL 03170	REELMASTER 3100-D, MODEL 03171 – SIDEWINDER® ile
MOTOR	2500 dev/dak'da 16kW (21,5bg) net güç üreten, 3 silindirli, sıvı soğutmalı Kubota® dizel motor Yüksek rölanlı: 2600 dev/dak, Düşük rölanlı: 1400 dev/dak (+/- 50 dev/dak). 1123cc motor hacmi. 3,3 litre kapasiteli, basınçlı yağlama sistemi. Ağır hizmet tipi, radyal contalı hava temizleyici. Görünür hazneli, yakıt/su ayırıcı.	
YAPILANDIRMA	Arkaya monte motor, önde operatör konumu. Arkaya monte radyatör. İki direkli ROPS ve emniyet kemeri standarttır.	
YAKIT KAPASİTESİ:	28 litre. B-20'ye (%20 biyodizel ve %80 dizel karışımı) kadar biyodizel kullanılabilir.	
ÇEKİŞ SİSTEMİ	Seri/Paralel hidrolik çekiş devresi, taşıma ve çim biçme sırasında sürekli 3 tekerlekten tahrik sunar. Hidrostatik çekiş sistemi, ileri ve geri yönde sonsuz değişken hız sağlar. 23 litre hidrolik sistemi kapasitesi.	
İLERLEME HIZI	Biçme: 0-10km/sa, Taşıma: 0-14km/sa. Geri: 0-6km/sa.	
KONTROLLER	İleri-geri çekiş kontrol pedalları, çim biçme/taşıma kolu, elle işletilen park freni, kontak anahtarı, yatırmalı direksiyon kilidi, PTO anahtarı, gaz, kesim ünitesi yükseltme ve alçaltma (ayrıca, Sidewinder donanımlı modellerde yandan yana kesim ünitesi hareketi) için joystick kontrolü, kesim ünitesi taşıma kilidi, silindir hızı ve ters rodaj kontrol düğmesi.	
GÖSTERGELER	Saat ölçer, yakıt göstergesi, buji ve şarj göstergesi ışıklarını içeren gösterge grubu, düşük motor yağı basıncı uyarı ışığı ve soğutma suyu sıcaklığı uyarı ışığı (yüksek sıcaklıkta kapatma işlevi).	
ELEKTRİK VE ARA KİLİTLER	12-volt, -18°C'de 585 amper soğuk marş gücü, regülatör/redresörle 40 amper güç. Çekiş pedalı, koltukta operatör algılama işlevi, PTO etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve kesim ünitesi çim biçme veya taşıma emniyet kilidi anahtarları.	
LASTİKLER	Ön: 20 x 12-10, 4-katmanlı Çim Lastiği. Arka: 20 x 10-10, 4-katmanlı Çim Lastiği.	
ŞAŞI	Biçimlendirilmiş çelik, kaynaklanmış çelik ve çelik borular.	
FRENLER	Hidrostatik servis freni, elle işletilen park freni.	
DİREKSİYON	Yatırma ayarlı hidrolik direksiyon.	
GENEL EBATLAR	Dingil Genişliği: 140cm Aks Mesafesi: 142cm Toplam Uzunluk: 236cm	Toplam Yükseklik: ROPS ile birlikte 180cm Taşıma Genişliği: 183cm kesim genişliğiyle 203cm 216cm kesim genişliğiyle 234cm Kesim Üniteleriyle Birlikte Yaklaşık Ağırlık: 844kg
KESİM ÜNİTESİ YAPILANDIRMASI	Sabit konumlu kesim üniteleri.	Operatör tarafından kontrol edilen hareketli kesim üniteleri, merkeze göre +/- 30cm sağa veya sola hareket eder, toplamda 61cm sonsuz değişkenlik sağlar.
KESİM ÜNİTESİ OFSETİ	183cm kesim genişliğiyle 7,6cm 216cm kesim genişliğiyle 25cm	183cm kesim genişliğiyle maks. 38cm 216cm kesim genişliğiyle maks. 56cm
SERTİFİKASYON	Bu ürün, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI B71-4-2012) ve Avrupa Topluluğu spesifikasyonlarına uygundur (CE Sertifikalı). EN ISO 5395.	
GARANTİ	İki yıl sınırlı garanti; detaylı bilgi için kullanma kılavuzuna bakın.	

	69CM KESİM ÜNİTELERİ (03188, 03189, 03190) / 81CM KESİM ÜNİTELERİ (03191)	
TÜR	17,8cm çapında, dengelemeli, üç adet hidrolik silindir. Üç konuma da getirilebilen kesim üniteleri.	
SİLİNDİR BİÇAĞI SEÇENEKLERİ	69cm kesim ünitesi için 5, 8 ve 11 bıçaklı silindirler mevcuttur. 81cm kesim ünitesi için 8 bıçaklı silindirler mevcuttur.	
KESİM YÜKSEKLİĞİ ARALIĞI	Hareketli konumda 0,63-5,1cm ve sabit konumda 3,8-6,4cm kesim yüksekliği aralıkları standarttır.	
KESİM GENİŞLİĞİ	Kesim ünitesi seçimine bağlı olarak 183cm veya 216cm kesim genişliği.	
KIRPMA SIKLIĞI/TERS RODAJ	Kırpma sıklığı ayarı için, manuel kontrollü değişken silindir hızı. Standart entegre ters rodaj işlevi.	
ALT BİÇAK-SİLİNDİR ORANI AYARI	İki noktadan alt bıçak-silindir oranı ayarı (DPA).	
SİLİNDİRLER	Kesim ünitesinin arkasında tam boy silindir ve önde plastik Wiehle silindir standart.	

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır. Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Tüm garantilere ilişkin ayrıntılar için distribütörünüzle görüşün.



KESİM ÜNİTESİ SEÇENEKLERİ	
03188	5 Bıçaklı DPA Kesim Ünitesi, 69cm
03189	8 Bıçaklı DPA Kesim Ünitesi, 69cm
03190	11 Bıçaklı DPA Kesim Ünitesi, 69cm
03203	Dikey Kesim Ünitesi, 69cm
03191	8 Bıçaklı DPA Kesim Ünitesi, 81cm

69 CM DPA KESİM ÜNİTESİ AKSESUARLARI	
03240	Üniversal Düzleştirici
03778	69cm Düzleştirici Kartuşu
03242	69cm Üniversal Arka Silindir Fırça Kiti
03243	Arka Silindir Fırça Kiti
03244	Uç Ağırlık Kiti
132-7125	Düzleştirici Kiti
03185	Çim Sepeti Kiti
114-9368	Arka Silindir Sıyrıcı Kiti
114-9372-03	Wiehle Silindir Sıyrıcı
114-9376	Tarak/Sıyrıcı Kiti
119-0630	Omuz Silindir Grubu
114-9381-03	Omuz Silindir Sıyrıcı
114-9383	Tam Boy Ön Silindir
114-9386-03	Tam Boy Ön Silindir Sıyrıcı
119-4286	Kısa Arka Silindir Grubu
115-0838	Yüksek Kesim Yüksekliği Fırçası
119-0646-03	Sabit Plaka (her kesim ünitesi için 2 adet)
119-0649	Trim/HD Ayar Halkası Kiti (her silindir için 6 adet)
119-0635	RM3100 Boşaltmalı Silindir Kiti
98-1852	Gösterge Çubuğu

ÇEKİŞ ÜNİTESİ AKSESUARLARI	
30358	Bimini Kanvas Güneşlik
115-4754	myTurf® Kablosuz Çalışma Saati Ölçer Grubu
03614	Golf Topu Koruyucu

ÇEKİŞ ÜNİTESİ GÜNEŞLİĞİ	
30669	Üniversal Güneşlik – Beyaz
30671	Üniversal Güneşlik – Kırmızı
03248	Anahtar Panosu
03247	Operatör Soğutma Fanı
138-2700	Çalışma Işıkları
138-2699	Çakar Işık
138-2993	Kablo Demeti
136-3315	Gerekli Tekerlek Ağırlık Kiti

81 CM DPA KESİM ÜNİTESİ AKSESUARLARI	
03246	Arka Silindir Fırça Kiti
03244	Uç Ağırlık Kiti
133-0193	5 Bıçaklı Servis Silindiri
114-9369	Arka Silindir Sıyrıcı Kiti
114-9373-03	Wiehle Silindir Sıyrıcı
114-9377	Tarak/Sıyrıcı Kiti
115-0849	Yüksek Kesim Yüksekliği Fırçası
114-9384	Tam Boy Ön Silindir
114-9387-03	Tam Boy Ön Silindir Sıyrıcı
119-0640	Omuz Silindir Grubu
114-9382-03	Omuz Silindir Sıyrıcı
119-4288	Kısa Arka Silindir Grubu
119-0646-03	Sabit Plaka (her kesim ünitesi için 2 adet)
119-0649	Trim/HD Ayar Halkası Kiti (her silindir için 6 adet)
119-0635	RM3100 Boşaltmalı Silindir Kiti
98-1852	Gösterge Çubuğu

ALT BIÇAK SEÇENEKLERİ	
114-9388	Standart (69cm) – Üretim
114-9389	Standart (81cm) – Üretim
114-9390	Ağır Hizmet Tipi (69cm)
114-9391	Ağır Hizmet Tipi (81cm)
120-1641	Genişletilmiş Alçak Kesim (69cm)
120-1642	Genişletilmiş Alçak Kesim (81cm)

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır. Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Tüm garantilere ilişkin ayrıntılar için distribütörünüze görüşün.

Rev. 6/19

3

Reelmaster 3100-D, ISO 9002 sertifikalı Tomah, WI fabrikasında üretilmiştir.



toro.com

Dünya Genel Merkezi
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 ABD
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tüm Hakları Saklıdır.
19-232-TR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.