

HAFİFE ALINMAMASI GEREKEN BİR GÜÇ.

Toro® Pro Force® atık üfleyici, çim artıklarının, havalandırma işlemi kalıntılarının ve diğer atıkların başta golf olmak üzere her tür spor sahası ve çim alanlardan ve ayrıca da golf arabası yolları, park yürüyüş yolları veya otoparklardan hızlıca temizlenmesi için etkileyici bir hava gücü sunar.

Eşsiz işlevselliğe sahip kablosuz uzaktan kumandası ve dayanıklı yekpare plastik nozül gibi tasarım özellikleriyle, Pro Force standartları yeniden belirliyor. İşlerinizi en iyi şekilde tamamlamak için Yeni Pro Force atık üfleyiciyi deneyin.



Groundsmaster® 360
Pro Force öne monte model



Pro Force römork modeli –
DOT römork modeli mevcuttur

toro.com/proforce

Ö Z E L L İ K L E R

18,3 kW Kohler®

Command Pro™ motor:

- Ağır hizmet tipi hava temizleyici
- Hava soğutmalı
- Elektronik regülatörlü

Verimli türbin tipi düşey akışlı fan tertibatı tasarımı

Kablosuz Uzaktan Kumanda

- Çalışma esnasında tam kontrol için motor araç platformundan çalıştırılıp durdurulabilir

- Nozül her iki yönde 360 derece döndürülebilir
- Motor gaz keleşiği tam devir aralığında güç sağlayacak şekilde ayarlanabilir
- Hava koşullarına dayanıklı, ergonomik tasarım

Çelik römork şasisi ve dayanıklı plastik tekerlek çamurlukları ile sağlam genel yapı

Farklı araçları bağlayıp çekmek için farklı yükseklik ve uzunluklara ayarlanabilen ağır hizmet tipi römork ve çekme bağlantı noktası

Pro Force; el tipi kablosuz RF kontrol ünitesi ile kumanda edilen, bağımsız motorlu bir Atık Üfleycidir. Çimlerin veya kaldırımların yapraklardan, dallardan, çam iğnelerinden, çim kırıntılarından ve diğer atıklardan arındırılması için tasarlanmış yüksek verimli türbin tipi bir fan tertibatı ile donatılmıştır.



PRO FORCE ATIK ÜFLEYİCİ, MODEL 44552, 44553, 44554*

MOTOR	18,3 kW Kohler® Command Pro™ 725 cc, gazlı, 2 silindir, hava soğutmalı, elektronik regülatörü.
FAN TASARIMI	Yüksek verimli, dikey akışlı, türbin tipi fan tertibatı.
KONTROL	El tipi kablosuz RF kumanda, motoru çalıştırma ve durdurma, motor gaz kelebğini yüksek ve düşük devir aralığında güç sağlayacak şekilde ayarlama ve nozülü her iki yönde 360 derece döndürme imkanı sağlar. Hava koşullarına dayanıklı, ergonomik. Not: Model 44554, bağlantılı bir kumandaya sahiptir ve kablosuz kumandanın kullanılmadığı bölgelerde sunulur.
NOZÜL	Yekpare, darbeye dayanıklı, 33 cm çıkış çaplı plastik.
ROTOR ÇAPI	35,5 cm
FAN TERTİBATI ÇAPI	35,5 cm
AĞIRLIK	215,4 kg
UZUNLUK	Standart 246 cm (ayarlanabilir çekme demirinden nozul çıkışına kadar). 45,7 cm ayarlanabilir uzunluk (200,6 - 292,1 cm uzunluk aralığı için).
GENİŞLİK	122 cm
YÜKSEKLİK	111,7 cm
ARKAYA BAĞLAMA RÖMORK	Çim traktörü tipi bağlantı noktası (Kategori 1). Değişken yükseklikte yuvalara uyum için üç delik konumu.
LASTİK BOYUTU:	20 x 10-8, 4-katmanlı Çim Lastiği.
ÇAMURLUKLAR	Özel enjeksiyonla kalıplanmış plastik.
GARANTİ	İki yıl veya 1,500 saat sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için Operatör El Kitabı'na bakın.

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır.

Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Tüm garantilere ilişkin ayrıntılar için distribütörünüzle görüşün.

Rev. 1/19

2

Pro Force, ISO 9002 sertifikalı Tomah, WI fabrikasında üretilmiştir.



toro.com

Dünya Genel Merkezi
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 ABD
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tüm Hakları Saklıdır.
19-244 TR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.