

## DAHA FAZLA ÖZELLİKLE DAHA FAZLA İŞİ HALLEDİN.

SRQ™ teknolojiyle donatılmış Workman® MDX Serisi, bobinli amortisörlü süspansiyon tasarımını Active In-Frame™ döner mafsalla birleştirir.

Bu özellikler, optimum operatör konforu ve kontrol için

üstün sürüş kalitesi sağlar. Yüksek taşıma

kapasitesi ve dört tekerlekte hidrolik

fren özelliği, üretkenliği artırarak

en zorlu işlerin bile kolayca

yapılabilmesini sağlar.

Workman MDX, daha fazla

özellekle daha çok iş

yapmanıza yardımcı

olacak güce ve çok

yönlülüğe sahiptir!



[toro.com](http://toro.com)

### Ö Z E L L İ K L E R

#### Daha Fazla Güç

- Workman MDX gücünü 480 cc'lik benzin motorundan, MDX-D ise 600 cc'lik dizel motordan alır ve 1250 lbs.'lik etkileyici bir yük taşıma kapasitesi sağlar. Araç 567 kg yük ve 544 kg çekme kapasitesi ile etkileyici bir potansiyele sahiptir. Bu araç en zorlu yüklerinizi bile dilediğiniz çalışma ortamına taşıyabilmeniz için üretilmiştir ve istediğiniz yerde güvenle durabilmeniz için dört tekerleği birden hidrolik frende donatılmıştır.

#### Daha Fazla Konfor

- SRQ™ süspansiyon; yaylı amortisörlü bağımsız A-kirşli bir ön süspansiyon, patentli ürünümüz olan aktif dahili döner mafsallı ve yine yaylı amortisörler ve salınım koluyla donatılmış bir arka süspansiyondan oluşur. Bu sayede, ekibinizin hemen hissedeceği sarsıntısız bir sürüş elde edilir. Bu ise operatörlerin daha az yorulmasını ve gün boyunca daha üretken kalmasını sağlar.

#### Daha Fazla Kontrol

- Otomotiv sınıfı kremayer-pinyon direksiyon sistemi, yüklü veya boş çalışırken daha fazla kontrol sunar ve direksiyon için harcanan eforu azaltır. Bu da, operatörün sadece işine odaklanabilmesini ve tüm arazide daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

#### Daha Dayanıklı.

- Workman MDX, kırılması neredeyse imkansız dış bileşenleri sayesinde daha dayanıklı ve güvenilirdir. Bu araç, yıllar boyu sizin kadar yoğun çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır.

#### Daha Fazla Aksesuar

- Lüks kapalı kabin, tente ve ön cam güneş ve diğer dış etmenlere karşı koruma sağlar. Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS), ön tampon demiri ve isteğe bağlı arazi lastikleri, daha zorlu arazilerde çalışmanıza olanak tanır. Workman'inizi kazançlı bir makineye dönüştürmek için lüks portatif içecek istasyonunu da ekleyin.

|   | WORKMAN MDX<br>MODEL 07235 / 07235TC   | WORKMAN MDX-D<br>MODEL 07236 / 07236TC   |
|---|--|--|
| <b>MOTOR</b>                              | 480 cc, hava soğutmalı, iki silindiri, Briggs & Stratton® Vanguard® motor. 2011 EPA ve CARB egzoz ve buharlaşma emisyonu yönetmeliklerine uygundur.  | 600 cc, sıvı soğutmalı, 2 silindiri, Kubota® dizel motor. B-20'ye (%20 biyodizel ve %80 dizel karışımı) kadar biyodizel kullanılabilir.  |
| <b>SRQ™ SİSTEMİ</b>                       | Active In-Frame™ döner kılavuz mafsal, ön ve arka süspansiyon.   |  |
| <b>ÖN SÜSPANSİYON</b>                     | Modifiye edilmiş MacPherson amortisör çubuğu, ayarlanabilir bobinli amortisörler.  |  |
| <b>ARKA SÜSPANSİYON</b>                   | Ayarlanabilir bobinli amortisörlere sahip arka aks taşıyıcı.   |  |
| <b>İLERLEME HIZI</b>                      | Düzenlemeli 25,6 km/sa. İsteğe bağlı 32 km/sa hız için ROPS ve emniyet kemerleri gereklidir.   |  |
| <b>FRENLER</b>                            | Önde hidrolik disk fren, arkada hidrolik kampanalı fren.   |  |
| <b>DİREKSİYON</b>                         | Ergonomik konumlandırılmış direksiyon kolonuna sahip, manuel kremayer-pinyon direksiyon sistemi. Direksiyon, 35 cm dönüş çapıyla 2,75 tam tur döner.   |  |
| <b>ŞASI</b>                               | Gövde yapısına entegre, kaynaklanmış çelik kanal ve boru. Şasi yüzeyleri daldırılmalı elektro kaplamayla kaplanmıştır. Gövde ve yük kasası, oyulma ve korozyona dirençli polietilenden üretilmiştir. |  |
| <b>YERDEN YÜKSEKLİK</b>                   | Ön: 25,4 cm, Arka: 18 cm   |  |
| <b>LASTİKLER</b>                          | Ön: 22 x 9,5-10, 4 katlı, Arka: 24 x 12-10, 4 katlı. İsteğe bağlı olarak, arazi lastikleri.  |  |
| <b>YAKIT KAPASİTESİ</b>                   | 24,6 litre   |  |
| <b>BOYUTLAR</b>                           | <b>Genişlik</b><br>155,4 cm  | <b>Uzunluk</b><br>307,5 cm   |
|   |  | <b>Aks Mesafesi</b><br>204,2 cm  |
| <b>MONTE EDİLMİŞ HALDE KABİN EBATLARI</b> | <b>Yükseklik</b><br>201,1 cm   | <b>Genişlik</b><br>162,5 cm  |
| <b>MONTE EDİLMİŞ HALDE TENTE EBATLARI</b> | <b>Yükseklik</b><br>201,9 cm   | <b>Genişlik</b><br>155,4 cm  |
| <b>DÖNÜŞ ARALIĞI ÇAPI</b>                 | Arka lastik iç kısmı: 221 cm, Ön lastik dış kısmı: 653 cm.   |  |
| <b>GÖSTERGELER</b>                        | Saat ölçer, düşük yağ basıncı uyarı ışığı, aksesuar güç yuvası. Ön panelde 2 bardaklık, radyo yuvası ve torpido gözü vardır.   | Saat ölçer, yağ basıncı, buji durumu, soğutma suyu sıcaklığı, akü şarj durumu gösterge ışıkları ve aksesuar güç yuvası. Ön panelde 2 bardaklık, radyo yuvası ve torpido gözü vardır. |
| <b>MARŞ</b>                               | Pedaldan marş (isteğe bağlı anahtarlı marş).   | Anahtarlı marş.  |
| <b>YÜK KASASI İÇ EBATLARI</b>             | Uzunluk: 113 cm, Genişlik: 125 cm, Yükseklik: 26 cm, LLDPE reçine.   |  |
| <b>TOPLAM ARAÇ KAPASİTESİ</b>             | 750 kg   |  |
| <b>YÜK KASASI TAŞIMA KAPASİTESİ</b>       | 567 kg   |  |
| <b>RÖMORK ÇEKME KAPASİTESİ</b>            | 182 kg römork, 23 kg standart çekme demiri ağırlığı.<br>544 kg römork, 45 kg ağır iş tipi çekme demiri ağırlığı.   |  |
| <b>OPSİYONEL AKSESUARLAR</b>              | Tente, Sert Katlanır Cam, Elektrikli Kasa Kaldırma, Ön Tampon Demiri, ROPS, Stop/Park/Sinyal Lambaları Takımı, Adaptör Yuvalı Çeki Demiri, BOSS® Kar Küreyici, İçecek Sepeti.                        |  |
| <b>GARANTİ</b>                            | İki yıl veya 1500 saat sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için Operatör El Kitabı'na bakın.   |  |

\*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır.

Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Tüm garantilere ilişkin ayrıntılar için distribütörünüzle görüşün.

Rev. 1/19

2

Workman MDX/MOX-D, ISO 9002 Sertifikalı  
Tomah, WI fabrikasında üretilmiştir.



**toro.com**

Dünya Genel Merkezi  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 ABD  
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.  
Tüm Hakları Saklıdır.  
19-246 TR



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**