

ÜRETKEN HAVALANDIRMA. BASİT TASARIM.

686 ve 687 Çim Havalandırma Makineleri, geniş çim alanlarını havalandırmak için verimli ve etkili bir yol sunar. 31,75 kg döküm tekerleklerle ve benzersiz bir değişken kafa tasarımı ile tasarlanan bu havalandırma makineleri, harika derinlik ve yer takip özellikleri sunar. Yüksek oranda sıkıştırılmış veya alışılmadık derecede engebeli zeminler için isteğe bağlı arka ağırlıklar mevcuttur.



Toro Çim Havalandırma Makinesi 686

toro.com/cultivation

Ö Z E L L İ K L E R

- Üretken 198 cm havalandırma alanı
- 16,1 km/saate kadar havalandırma
- Dilimleme ve çekirdek havalandırma dişleri
- 3 nokta (686) ya da traktör arkası tip (687)

686 ve 687 Çim Havalandırma Makineleri mükemmel derinlik performansı sunar ve yer çizgilerini piyasadaki tüm çim havalandırma makinelerinden daha iyi bir şekilde dikey ve yatay olarak takip eder.



(Çim Havalandırma Makinesi 687 gösterilmiştir)

	ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNESİ 686, MODEL 44856	ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNESİ 687, MODEL 44867
DÖKÜM TEKERLEKLER	4'erden 3 set, her set bağımsız olarak hareket eder. 32 kg, 33 cm çap.	
HAVALANDIRMA ALANI	198 cm	198 cm
DİŞLER	12,7 mm veya 19 mm açık veya kapalı dişler. 10 cm ve 15 cm dilimleme bıçakları.	
MODEL	15 cm, ileri. 8 cm, yana.	
ÇEKİ KANCASI	Düşme pimi, kaldırma için hidrolik silindirli çekme tipi, el pompası standart.	3 pt., Kategori 1
ÇALIŞMA HIZI	1,6-16,1 km/sa	1,6-16,1 km/sa
UZUNLUK	198 cm	122 cm
GENİŞLİK	229 cm	208 cm
YÜKSEKLİK	Yaklaşık 102 cm	
SEÇENEKLER	Ağırlıklar: Her biri 16 kg, karot başına maksimum 2 adet. Traktör Uzak Kiti, Model 68-608-3521. Not: Ağırlıkları içerir, ancak ek ağırlıklar da eklenebilir.	Ağırlıklar: Her biri 16 kg, karot başına maksimum 2 adet; 3'lü set. Not: Ağırlıkları içerir, ancak ek ağırlıklar da eklenebilir.
NAKLIYE AĞIRLIĞI	644 kg	590 kg
GARANTİ	İki yıl sınırlı garanti; Detaylı bilgi için Kullanma Kılavuzuna bakın.	

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır. Satış için sunulan gerçek ürün tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Yerel Toro Bayinize danışın.

Rev. 1/19

2

Groundsmaster 4000-D ve 4010-D, ISO 9002 sertifikalı Tomah, WI fabrikasında üretilmiştir.



toro.com

Dünya Genel Merkezi
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 ABD
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tüm Hakları Saklıdır.
19-248-TR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.